

SAV 890.42

**ТУННЕЛЬНЫЙ РАЗМАГНИЧИТЕЛЬ**

ДЛЯ РАЗМАГНИЧИВАНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

В стальных деталях и металлопрокате после обработки может наблюдаться остаточный магнетизм. Для размагничивания таких деталей более всего подходит данный туннельный демагнетизатор.

**КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:**

Катушка демагнетизатора залита в полиуретане, по запросу поставляется генератор низкой частоты для деталей, трудно поддающихся размагничиванию.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Тип защиты: IP 65  
Номинальное напряжение: 400 В  
Частота сети: 50-60 Гц

Исполнение модели с другими значениями напряжения поставляется по запросу!

мм										Вт	кг
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Мощность	Вес
150	100	290	240	410	15	360	200	250	180	2300	32.0
250	250	390	390	510	15	460	200	250	180	3500	65.0
350	300	490	440	610	15	560	200	250	230	4800	90.0
400	200	540	340	660	15	610	200	250	230	5200	87.0
400	400	540	540	660	15	610	200	250	230	6500	110.0
550	550	690	690	810	15	760	200	250	230	6950	132.0

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:**

НАЗВАНИЕ: SAV № - А x В - л.напряжение

Туннельный размагничиватель SAV 890.42 - 400 x 400 - 400 В

